

## BOLETIM TÉCNICO

### NOME DO PRODUTO

### DILUENTE EPÓXI

#### 1- DESCRIÇÃO

Produto muito volátil destinado a diluição dos produtos do sistema Epóxi, para acertar viscosidade e alastramento dos produtos sem perder o brilho e suas características na aplicação, também pode ser utilizado na limpeza de ferramentas e acessórios.

#### 2- VALIDADE

24 meses conforme etiqueta na embalagem

#### 3- PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Produto pronto para uso, para ser utilizado em diluição de sistemas de pintura em Esmalte Epóxi, Verniz Epóxi, Primer Epóxi, Resina epóxi, sua adição irá resultar em acerto de viscosidade e balanceamento do brilho no produto escolhido, também facilitará o alastramento da tinta na superfície aplicada e sua secagem correta, produto inflamável de venda restrita.

#### 4- ORIENTAÇÕES

As informações contidas neste boletim técnico visam tão somente colaborar e orientar nossos clientes seja ele quem compra ou aplica, e não deve ser considerada como garantia ou especificação, deve se atentar ao completo e as informações seguidas de forma correta e as normas estabelecidas pela ABNT atual.

#### 5- PRECAUÇÕES

Por tratar-se de diluente à base de Solvente e inflamável, evite deixar o produto perto de fontes de calor e de pessoas, deve ter o cuidado em áreas fechadas e sem ventilação, nunca exponha o produto a fogo, fagulhas, pode ocorrer explosão caso concentre-se vapores.

## 6- RECOMENDAÇÕES

Por tratar-se de produto químico, deverá ter todos os cuidados na hora da aplicação, utilizando-se de equipamentos de segurança como, óculos, luvas e máscaras a fim de evitar o contato direto com o produto, depois de utilizado, e restando ainda produto guardar em local seco, ventilado e fora do alcance de animais e crianças, caso haja inalação por longo tempo sair do local e ficar em área com ar livre, caso tenha contato com a pele lavar com água potável e detergente neutro, se ingerido não provocar vômito, procurar ajuda médica se possível levar a embalagem, caso ocorra derramamento de produto, e caso seja possível sua remoção total ou parcial utilizar uma embalagem apropriada e uma espátula para remoção, entrar em contato com o SAC 041-3653-1435

## 7- QUALIDADE E DESEMPENHO

O diluente Epóxi Industrial foi desenvolvido e aprovado pelo laboratório e controle de qualidade a fim de entregar ao cliente consumidor um produto que segue as normas da ABNT atendendo todas as etapas, garantindo assim o desempenho esperado. Todas as informações prestadas na embalagem devem ser lidas, compreendidas e seguidas, a má preparação e aplicação do produto irá comprometer o resultado final e a expectativa não será alcançada, o conhecimento técnico do aplicador é de fundamental para alcançar este resultado, não indicamos nosso produto em conjunto com outras marcas e sistemas, pois poderá prejudicar o resultado final.

## 8- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este boletim técnico foi elaborado com a maior clareza possível, dentro de nosso conhecimento técnico e testes realizados, nos esforçamos ao máximo para conseguir alcançar as informações relevantes de forma clara e objetiva, nossos produtos foram formulados de maneira positiva e testados de todas as formas possíveis e verificar o comportamento dele antes, durante e depois de aplicado e curado, nosso departamento técnico e laboratório trabalham juntos para que o cliente tenha o melhor e sua expectativa esteja sempre em primeiro plano, nosso compromisso é com qualidade e contamos com sua ajuda em nos remeter suas sugestões e dúvidas quando elas surgirem. Nossos canais de informações 41-3653-1435 ou pelo e-mail [sac@tintasfabrisul.com.br](mailto:sac@tintasfabrisul.com.br).