

BOLETIM TÉCNICO

NOME DO PRODUTO

TINTA REVESTIMENTOS

Classificado pela NBR /ABNT 11.702 / tipo 4.5.1
Conforme norma ABNT 15079

1- DESCRIÇÃO

Tinta acrílica fosca com hidropelência, formulada especialmente para revestimentos acrílicos, texturas em geral, possui ótima cobertura de fácil aplicação. Sua fórmula oferece renovação de cor, resistência e durabilidade contra o intemperismo, sem perder o efeito da textura aplicada.

2- COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina dispersa em forma aquosa com estireno acrílico, cargas inertes, livre de metais pesados, aditivos especiais, microbicidas, espessantes e água potável com PH neutralizado.

3- CORES / EMBALAGEM / VALIDADE

Catálogo de cores
Embalagem: 3,6Litros e 18 Litros
Acabamento: Fosco
Validade conforme etiqueta da embalagem

4- CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

ITEM	ANALISE a 25°
Viscosidade	120 a 130KU
Densidade	1,48 a 1,62 g/cm ³
PH	8,0 a 10,0
Brilho	Fosco
Ponto de fulgor	> 100° C
Sólidos / Peso	66 a 71%
VOC	N/D

5- PREPARAÇÃO DO PRODUTO / ÁREA A SER APLICADA

Para aplicação de nosso produto recomendamos que a tinta deverá ser acondicionada em uma caçamba de preferência plástica, despejando todo seu conteúdo e homogeneizada, para que a mistura seja completa, sendo necessário utilizar espátula retangular, depois da mistura completa tirar a quantidade necessária para a aplicação e guardar novamente o restante na embalagem original.

Aplicação: Sobre Texturas e Revestimentos Acrílicos

Textura nova: Aplicar a Tinta revestimento na cor escolhida.

Textura antiga em bom estado: Lavar a superfície com hidrojateamento, eliminando sujeira e fuligem, depois de seca, aplicar a Tinta revestimento na cor escolhida.

Textura antiga em mal estado: Lavar a superfície com hidrojateamento e hipoclorito em solução de 40% de cloro e 60% de água, deixar agir por 4 horas, lavar toda a superfície eliminando a solução, deixar secar por 48 horas, aplicar uma demão de Fundo Preparador, corrigir imperfeições e aplicar a tinta revestimento na cor escolhida.
Outras áreas e superfícies consultar departamento técnico Fabrisul.

6- FERRAMENTAS

Utilizar rolo de lã de carneiro perfil médio ou alto.

Trinchas de cerdas claras ajudam no acabamento de recortes de portas e janelas.

Pistola de ar e equipamentos de Air Less somente para profissionais com conhecimento técnico e prático.

7- DILUIÇÃO

Tinta Acrílica Revestimentos já vem pronta para uso, podendo ser diluída em função de fatores como, rugosidade, porosidade, absorção e estado geral da superfície.

Texturas Roladas 20% em todas as demãos

Texturas Rústicas 20% em todas as demãos

Texturas Projetadas 10% em todas as demãos.

Obs: Sempre diluir com água limpa e potável.

8- TEMPO DE SECAGEM

Ao toque em torno de 30 minutos

Entre demãos 8 horas e secagem total 24 horas.

Não aplicar em dias chuvosos e frio. Umidade de 75% e 22 graus

A cura final do filme da tinta aplicada será de em média geral 20 dias, neste período não expor a esforços a superfície pintada, não limpar e aguardar a cura.

9- RENDIMENTO E NÚMERO DE DEMÃOS

Rendimento: Lata 18 litros rendem:

Textura Rolada 140m² acabado.

Textura Rústica 140m² acabado.

Textura projetada 120m² acabado.

Rendimento: Galão 3,6 litros rendem:

Textura Rolada 30m² acabado

Textura Rústica 30m² acabado.

Textura projetada 25m² acabado.

Sempre lembrando que este quantitativo pode haver variações, pois é teórico, depende muito da superfície, do profissional, da ferramenta utilizada, do tempo entre demãos, da cor utilizada e do clima.

Demãos: Geralmente aplica-se 2 demãos para conseguir a cobertura satisfatória, porém dependendo de a área ser mais crítica e agressiva é coerente aplicar 3 demãos, principalmente em muros e paredes de divisa expostos ao tempo.

10- RECOMENDAÇÕES PARA UMA PINTURA COM EXCELÊNCIA

Não recomendamos retoques isolados de nossas Tintas, a utilização do mesmo lote também ajuda a manter a cor padrão por uniformidade.

Algumas cores em especial, vermelhos, amarelos, azuis, verdes e magentas possuem características únicas de desbotamento precoce e manchamentos sensíveis quando aplicadas e ou expostas em ambientes internos e ou externos, principalmente no acabamento fosco quando em contato com umidade sendo chuva ou limpeza e em processo de cura. Pingos de chuva podem manchar a pintura recente em cores intensas e no acabamento fosco, caso consiga molhar a área afetada com água as manchas irão desaparecer, isso é uma característica de cor e acabamento.

As cores apresentadas em catálogos sobre impressão em papel podem sofrer ligeira variação em decorrência a pigmentação aferida,



ambientes com mais luminosidade ou luminosidade menor também podem sofrer variações., é prudente escolher a cor e o acabamento em uma amostra fornecida pela revenda a fim de eliminar dúvidas quanto as particularidades aqui mencionadas.

11- ORIENTAÇÕES

As informações contidas neste boletim visam ajudar e orientar quem compra ou quem aplica nosso produto e não deve ser considerada como garantia ou especificação, o consumidor deverá ter orientações do profissional em pintura ou as normas para cada qual foi estabelecida e deverá ser seguida, caso ainda haja dúvidas entre em contato conosco pelos canais disponibilizados.

12- RECOMENDAÇÕES

Caso ocorra algum inconveniente com nosso produto siga assim:
Derramamento, tente utilizar uma espátula, removendo o possível de onde ele está, depois coloque em um recipiente com tampa para reutilizar caso esteja sem contaminantes. Jogue água em abundância até que o produto que restou desapareça e seja diluído pela água.
Sentiu náuseas, falta de coordenação, saia do local imediatamente.
O produto foi ingerido por criança ou animal ou por adultos sem conhecimento, não provoque vômito, forneça água para beber e encaminhe ao hospital se possível com a embalagem.
O produto caiu nos olhos, lave com água em abundância e procure um hospital se possível com a embalagem.
Por estes motivos de alerta que sugerimos a utilização de equipamentos de segurança como, óculos, máscara e luvas, assim poderá minimizar algum inconveniente.
O produto é solúvel em água, não inflamável, não possui metais pesados.
Na embalagem tem nosso endereço eletrônico e telefone.
Nunca deixe a embalagem ao alcance de crianças, animais e pessoas sem conhecimento, deixar em local sem fontes de calor excessivo, com ventilação adequada.
Nunca reutilize a embalagem, você poderá lavar a embalagem e ela servirá para reciclagem. Depois de vencida no prazo de validade descartar o conteúdo em água.
Nossos produtos foram formulados e testados em conjunto e não podem ser misturados e ou adicionados a outros produtos de outras marcas sem o nosso conhecimento e aprovação.

13- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este boletim Técnico foi elaborado com a maior clareza possível, dentro de nosso conhecimento técnico e testes realizados, nos esforçamos ao máximo para transmitir de forma clara e objetiva quais são as características de nossos produtos e como eles se comportam antes, durante e depois de aplicado, nosso departamento técnico está sempre a sua disposição para ajudar e colaborar com sugestões e críticas que venham a nos fortalecer como uma empresa seria e comprometida com a qualidade. Contamos com sua ajuda em nos remeter suas sugestões e dúvidas quando elas surgirem. Nossos canais de informações 41-3653-1435 ou pelo e-mail sac@tintasfabrisul.com.br.